



**PRIMEDIC™**  
Saves Life. Everywhere.

## Дефибриллятор PRIMEDIC™ Defi-B



### Технические данные

Уровни энергии	20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)
Питание	от NiCad аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач
Время зарядки аккумулятора	3,5 часа (100%)
Емкость аккумулятора	35 разрядов по 360 Дж (+ 10 резервных разрядов)
Напряжение сети питания (для встроенного зарядного устройства)	220 вольт / 50 Гц
Условия эксплуатации	0 ... 40°C
относит. влажность воздуха	30 ... 95%
атмосферное давление	700 гПа ... 1060 гПа
Условия хранения	-20 ... 70°C
относит. влажность воздуха	20 ... 95 %
атмосферное давление	500 гПа ... 1060 гПа
Габариты / Вес	40 x 48 x 12 см / 9 кг
Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b	

### Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе
- Многоцветные электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор - 6 месяцев)

**Представительство МЕТРАКС ГмбХ**  
Россия 119334 Москва,  
ул. Вавилова 5, корпус 3, офис 406-3  
тел./факс: +7 (495) 231 70 61/62  
info@metrax.ru, www.metrax.ru



**PRIMEDIC™**  
Saves Life. Everywhere.

## Дефибриллятор PRIMEDIC™ Defi-N



### Технические данные

Уровни энергии	20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)
Питание (встроенный блок питания)	от сети переменного тока
Напряжение сети питания	220 вольт / 50 Гц
Питание от аккумулятора	отсутствует
Условия эксплуатации	0 ... 40°C
относит. влажность воздуха	30 ... 95%
атмосферное давление	700 гПа ... 1060 гПа
Условия хранения	-20 ... 70°C
относит. влажность воздуха	20 ... 95 %
атмосферное давление	500 гПа ... 1060 гПа
Габариты / Вес	40 x 48 x 12 см / 8.5 кг
Класс защиты II, тип ВF, Медицинское изделие класса 2b	

### Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 9 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- Многозарядные электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от сети переменного тока (работа от аккумуляторной батареи не предусмотрена)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на принадлежности - 6 месяцев)

**Представительство МЕТРАКС ГмБХ**  
Россия 119334 Москва,  
ул. Вавилова 5, корпус 3, офис 406-3  
тел./факс: +7 (495) 231 70 61/62  
info@metrax.ru , www.metrax.ru